

CONTREPLAQUÉ CINTRABLE IGNIFUGÉ



- Panneau réalisé à partir de plis en fromager
- Légèreté facilitant la mise en œuvre
- Résistance à l'arrachement
- Idéal pour la réalisation de courbes et de cintrages
- Euroclass B-S2-d0

Qualité de faces

Faces fromager

Type de collage

Collage intérieur classe 1

Conforme à la norme EN-314-2

Densité

Environ 450 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme 13986

Certification

Contreplaqué ignifugé Euroclass B-S2-d0

Conforme à la norme EN 13501

Production et origine des bois

Production d'origine espagnole

Provenance des bois : Côte d'Ivoire

Applications Agencement, ameublement, décoration nécessitant des formes galbées et arrondies.

Conseil pratique Humidifier le panneau pour améliorer sa flexibilité lors de la mise en œuvre

ÉPAISSEUR	FORMAT	PLIS	STOCK
7	2500 x 1220	3	■
7	1220 x 2500	3	■
9	2500 x 1220	3	■
9	1220 x 2500	3	■

La première cote indique toujours le sens de fil du bois

2500 x 1220 (fil long) : cintrage du panneau sur la longueur

1220 x 2500 (fil travers) : cintrage du panneau sur la largeur