

CONTREPLAQUÉ TWIN FACES OKOUMÉ IGNIFUGÉ



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier ou bois exotique

- Faces okoumé permettant de peindre ou de replaquer

- Idéal pour l'agencement de lieux recevant du public

- Obligatoire où le paramètre sécurité incendie est demandé

- Euroclass B-S2-d0

Qualité de faces

Faces okoumé II / III

Conforme à la norme EN 635-2

Type de collage

Collage intérieur classe 1

Conforme à la norme EN-314

Collage classe 3 sur commande

Densité

Environ 550 kg/m³

Certification

Contreplaqué ignifugé Euroclass B-S2-d0

Conforme à la norme EN 13501-1

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme 717-2

Tolérances dimensionnelles

De 1 à 3 mm selon le format / équerrage ± 0,1%

Production et origine des bois

Production d'origine italienne

Provenance des bois :

- peuplier en Italie

- Okoumé au Gabon

Applications

Aménagement, stand, construction, agencement nécessitant une garantie incendie.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1220	GRAND FORMAT 3100 x 1530
05	3		
09	5		
12	7		
15	7		
18	9		
22	9		
30	15		

Construction tout okoumé sur commande.