

## CONTREPLAQUE PIN RADIATA DECO I/III



- Panneau décoratif calibré et poncé avec une présence minimale de nœuds et de réparations.
- Qualité esthétique exceptionnelle des faces.
- Légèreté, facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle.
- Panneau multiplis croisé en pin radiata européen.

### Qualité de faces

Faces I/III - Panneau calibré et poncé présentant les caractéristiques définies dans le FT-113A. classe B. Contreface C = III.

*Présence de mastic pour les petits nœuds non adhérents*

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 550 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 712-2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm) ± 3,5 mm  
Equerrage 1mm/m

### Applications :

Agencement, construction, ameublement, décoration.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1250
09	4	■
15	7	■
18	8	■
21	9	■
24	9/10	■
30	13	■

*Présence de mastic pour les petits nœuds non adhérents*



Qualité de face I



Qualité de face III