

CONTREPLAQUÉ PLASTIQUE TOUT BOULEAU LIGHT BROWN SANPLAST



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Film plastique une face légèrement structuré résistant à l'usure et aux rayures
- Le revêtement brun clair est élastique et ne fissure pas

Qualité de faces

Film polypropylène de 0,2 mm
Couleur marron clair (light brown) qui ne laisse pas apparaître la structure du bois
Contre-face brut

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 1830 x 3050	FORMAT 1525 x 3050
6,5 15	5 11	■	■

Couleur grise disponible sur commande

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3 pour le support et
résine phénolique type WBP classe 2 pour le film
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 700 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1 et E05

Production et origine des bois

Production d'origine italienne
Provenance des bois : Pays Baltes

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur
1000 - 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, etc.



Photo de face et contre-face