


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU ANTIDÉRAPANT HEXA NOIR



- Contreplaqué bouleau de haute qualité et de haute résistance, recouvert d'un revêtement avec une texture Hexa
- Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact
- Haute résistance aux alcalis
- Excellentes qualités esthétiques
- Idéal pour la réalisation de planchers techniques

Qualité de faces

Film phénolique de 325/120 g/m².

1 face antidérapante rugueuse

(empreinte Hexa 325 g/m²) et 1 face lisse (120 g/m²).

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 730 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 - 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage

Applications

Planchers industriels, planchers de camions, wagon, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	PLIS	FORMAT 1525 x 2500
15	11	■
18	13	■
21	15	■
24	17	■

