

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU ANTIDÉRAPANT HEXA NOIR



- Contreplaqué bouleau de haute qualité, recouvert d'un revêtement avec une empreinte positive hexagonale
- Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact
- Belles qualités esthétiques de la face hexa noire
- Idéal pour la réalisation de planchers techniques

Qualité de faces

Film phénolique de 220 g/120 g/m².

1 face antidérapante rugueuse

(empreinte Hexa 220 g/m²) et 1 face lisse (120 g/m²).

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 730 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 - 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage

Applications

Planchers industriels, planchers de camions, wagon, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS PLIS	FORMAT 1525 x 2500
15	11	
18	13	
21	15	
24	17	



