

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FACES SEMI DÉROULÉ A/B



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- replaqué de faces bouleau semi-déroulé
- Surface durable, lisse et prête à l'emploi
- Esthétisme du bouleau

Qualité de faces

Faces Bouleau A/B semi-déroulé
Épaisseur du placage 0,55 mm

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 X 1250	FORMAT 3050 X 1525
18	13		

Type de collage

Support : résine ou lignine phénol-formaldéhyde conforme à la norme EN 314/Classe 3 Extérieur.

Placage : combinaison d'adhésif et de durcisseur MUF destinée aux applications finales nécessitant une résistance à l'eau et aux intempéries.

Densité

Environ 675 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme aux normes EN 13986 Classe E1, au règlement REACH UE 2023/1464, ainsi qu'à l'EPA TSCA Titre VI et à la CARB Phase 2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur

500 - 2000 ± 1 mm

> 2001 ± 2 mm

Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Pays Baltes

Provenance des bois : Pays Baltes

Applications

Ameublement, menuiserie, aménagement de magasins et bateaux en intérieurs etc.

Attention : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.

WOOD & PLY

DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS



15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40

170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89

42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18