WOOD & PLY

DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FACES SEMI DÉROULÉ A/B



• Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
replaqué de faces bouleau semi-déroulé

• Surface durable, lisse et prête à l'emploi

• Esthétisme du bouleau

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 X 1250	FORMAT 3050 X 1525
18	13	■	■

Qualité de faces
Faces Bouleau A/B semi-déroulé
Épaisseur du placage 0,55 mm

Type de collage
Support : résine ou lignine phénol-formaldéhyde conforme à la norme EN 314/Classe 3 Extérieur.
Placage : combinaison d'adhésif et de durcisseur MUF destinée aux applications finales nécessitant une résistance à l'eau et aux intempéries.

Densité
Environ 675 kg/m³

Formaldéhyde
Classe d'émission E1
Conforme aux normes EN 13986 Classe E1, au règlement REACH UE 2023/1464, ainsi qu' à l'EPA TSCA Titre VI et à la CARB Phase 2

Tolérances dimensionnelles
Longueur / largeur
500 – 2000 ± 1 mm
> 2001 ± 2 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois
Production d'origine Pays Baltes
Provenance des bois : Pays Baltes

Applications
Ameublement, menuiserie, aménagement de magasins et bateaux en intérieurs etc.

Attention : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.

15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40
170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89
42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18