

CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU FIL LONG S/BB WBP



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau et des plis minces pour toutes les utilisations ou le chant sera visible

Qualité de faces

S/BB (qualité dite à peindre)
Conforme à la norme EN 635

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717-1

Tolérances dimensionnelles

Longueur/largeur
entre 1000 - 2000 : ±2 mm
> 2000 : ±3 mm
Equerrage ±0.1% ou ±1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Pays Baltes
Provenance des bois : Pays Baltes

Applications

Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

Attention : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 x 1250
15	11	■
18	13	■
21	15	■
30	21	■



Qualité de la face S