WOOD & PLY
DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS

UPM

CONTREPLAQUÉ BRUT TOUT BOULEAU FIL LONG S/BB WBP



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Caractéristiques techniques et mécaniques élevées
- Robustesse des panneaux
- Esthétisme du bouleau et des plis minces pour toutes les utilisations ou le chant sera visible

Qualité de faces
S/BB (qualité dite à peindre)
Conforme à la norme EN 635

Type de collage
Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité
environ 680 kg/m³

Formaldéhyde
Classe d'émission E0.5
Conforme à la norme EN 717-1

Tolérances dimensionnelles
Longueur/largeur
entre 1000 – 2000 : ±2 mm
> 2000 : ±3 mm
Equerrage ±0.1% ou ±1 mm/m

Production et origine des bois
Production d'origine Pays Baltes
Provenance des bois : Pays Baltes

Applications
Construction, industrie, ameublement, menuiserie, etc.

Attention : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 x 1250
9	7	■
12	9	■
15	11	■
18	13	■
21	15	■
30	21	■
40	29	■

15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40
170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89
42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18



Qualité de la face S