

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ LIGHT BROWN



- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Le **film brun clair** laisse apparaître la structure du bois

Qualité de faces

Film phénolique de 120 g sur les 2 faces
Couleur marron clair

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 640 - 700 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage afin de limiter le ripling.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur
1000 - 2000 ± 2 mm
>2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Europe de L'est
Provenance des bois : Europe de l'est

Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLS	FORMAT 1500 x 3000
4	3	■
6,5	5	■
9	7	■
15	11	■