

CONTREPLAQUÉ TOUT ÉPICÉA SPRUCE II/III



- Panneau réalisé à partir de plis croisés épais en épicéa finlandais
- Adapté aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Idéal pour les applications structurales et porteuses (certifié CE)
- Panneau écologique avec minimum de 50 % du phénol d'origine fossile dans la colle du contreplaqué par de la lignine biosourcée

Qualité de faces

II/III en 2500 x 1250

Conforme à la norme EN 635

Type de collage

Collage à base de résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

DensitéEnviron 450 kg/m³**Formaldéhyde**

Faibles taux d'émission de formaldéhyde

Conforme à la norme EN 13986 E1

Classification d'émission M1

Production et origine des bois

Production d'origine Finlandaise

Provenance des bois : Finlande

Applications

Construction, agencement, emballage, coffrage, etc.

ÉPAISSEUR	FORMAT	NOMBRE DE PLIS	STOCK
9	2500 x 1250	3	<input type="checkbox"/>
15	2500 x 1250	5	<input type="checkbox"/>
18	2500 x 1250	7	<input type="checkbox"/>
24	2500 x 1250	9	<input type="checkbox"/>

