

CONTREPLAQUÉ TOUT PEUPLIER IGNIFUGÉ



- Panneau réalisé à partir de plis croisés en peuplier
- Légereté et facilité de mise en œuvre du panneau
- Production européenne
- Euroclass B-S2-d0

Qualité de faces
BB/BB

Type de collage
Collage intérieur classe 1
Conforme à la norme EN 314-1

Certification
Contreplaqué ignifugé Euroclass B-S2-d0
Conforme la norme EN 13501-1

Densité
Environ 520 kg/m³ (± 40)

Formaldéhyde
Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 717-2

Tolérances dimensionnelles
Longueur / largeur : ± 3,5 mm
Épaisseur : ± 0,6 mm

Production et origine des bois
Production d'origine italienne
Provenance des bois : Italie / France

Applications
Agencement, construction de mobilier, emballage...

Produit à replaquer nécessairement.

| ÉPAISSEUR (mm) | NOMBRE DE PLIS | FORMAT 3100 x 1530 |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| 05 | 3 | |
| 09 | 5 | |
| 15 | 7 | |
| 18 | 9 | |
| 30 | 15 | |

Autres épaisseurs par colis sur demande.