

ESSENCES FINES – CHANT BOIS



- Bande de chant en placage mince de bois véritable
- Chant thermocollant ou non encollé pour répondre à toute les exigences
- Noblesse esthétique et décorative du bois véritable

Chant placage préencollé

Chant en placage mince de 0,6 mm d'épaisseur renforcé avec une couche de colle thermofusible.

Vous pouvez le plaquer avec un fer à repasser ou une plaqueuse Air Chaud portative.

Chant placage tissé non encollé

Chant en placage fin épaisseur 0,6 mm renforcé avec un tissage.

De la colle thermofusible est utilisée pour coller le chant

| ESSENCE | THERMOCOLLANT 23MM | THERMOCOLLANT 43MM | NON ENCOLLÉ 23MM |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| CHENE | | | |
| SAPELLI | | | |
| FRÊNE | | | |
| PIN | | | |
| HÊTRE | | | |
| MERISIER US | | | |
| ÉRABLE | | | |
| NOYER US | | | |

Conditionnement

préencollé 23mm : à la pièce, rouleau de 20ml (vendu au rouleau)

préencollé 43mm : au ml, rouleau de 50ml (découpe possible, vendu au ml)

non encollé 23mm : au ml, rouleau de 100ml (découpe possible, vendu au ml)

Essences disponibles

Chêne de fil

Frêne

Hêtre blanc

Merisier US

Noyer US

Pin

Sapelli de fil

Érable

Applications

Mobilier, agencement intérieur...