

## LATTÉ 5 PLIS FACES HDF



- Panneau réalisé à partir de lattes en résineux et sous face en fromager ou peuplier
- Haute stabilité et haute résistance à la flexion grâce à sa conception 5 plis
- Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usinage

**Type de faces**

2 faces HDF poncées et calibrées  
Epaisseur : 3 mm

**Construction du panneau**

Une âme en résineux et 2 placages fromager ou peuplier  
Largeur des lattes : environ 32 mm

**Type de collage**

Collage intérieur IF 20  
Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur  $\pm$  2 mm  
largeur  $\pm$  5 mm  
Equerrage  $\pm$  1 mm/m

**Production et origine des bois**

Production d'origine roumaine  
Provenance des bois : Roumanie, Espagne et Italie

**Applications**

Agencement, mobilier, portes.

**Recommandation**

Il est conseillé de respecter un temps de stabilisation des panneaux avant la mise en oeuvre  
(taux d'hygrométrie en usine 8/12%)

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2800 X 1850	*NOUVEAU* FORMAT 2800 X 2070
19	5	■	
22	5		■
25	5		■



Construction 5 plis