

LATTÉ 5 PLIS FACES HDF



- Panneau réalisé à partir de lattes croisés en épicea
- Âme homogène et pleine
- Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usinage
- Stabilité et planéité du panneau grâce à sa conception 5 plis

Type de faces

2 faces HDF poncées et calibrées
Épaisseur : 3,5mm avant ponçage

Construction du panneau

Âme 3 plis / couches croisées
(longitudinal-transversal-longitudinal)
Largeur des lattes : environ 32 mm

Type de collage

Collage intérieur classe 1 IF 20
Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur ± 3 mm
Equerrage ± 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine roumaine ou italienne
Provenance des bois : Roumanie, Espagne et Italie

Applications

Agencement, mobilier, portes.

Recommandation

Il est conseillé de respecter un temps
de stabilisation des panneaux avant la
mise en oeuvre
(taux d'hygrométrie en usine 8/12%)

ÉPAISSEUR	FORMAT 2800 X 1850	FORMAT 2600 x 2070	FORMAT 2800 x 2070	FORMAT 3130 x 1870
19				
22				
25				
30				
38				
50				


Autres épaisseurs et formats sur demande.

WOOD & PLY

DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS



**HS BACO
PANELS**



Construction 5 plis pour le format 2800 x 1850