

ULTRALIGHT POPLAR BB/BB - Panneau mousse



- Panneau sandwich ultraléger composé d'un support isolant en XPS combiné à du contreplaqué peuplier
- Légèreté exceptionnelle
- Facilité d'usinage et stabilité dimensionnelle

Qualité de faces
Contreplaqué peuplier BB/BB

Type de collage
Collage classe 1
Conforme à la norme EN 636

Densité
Environ 227 kg/m³

Formaldéhyde
Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986

Production et origine des bois

Production d'origine espagnole
Provenance des bois : Europe

Applications

Caravanes et camping-cars, bus, murs et parois, plafonds, stands, événementiel, meubles d'intérieur, emballage léger, équipement divers et agencement de magasin.

ÉPAISSEUR (mm)	FORMAT	COMPOSITION (mm)		
15	2500x1220	Peuplier	XPS	Peuplier
15	3050x1300	4.5	6	4.5
18	2500x1220	4.5	6	4.5
18	3050x1300	4.5	9	4.5
38	2500x1220	4.5	29	4.5
38	3050x1300	4.5	29	4.5

Epaisseur (mm)	Résistance thermique « R » (m ² •K/W)	Transmission thermique « u » (W/m ² K)
15	0.411	2.44
18	0.496	2.01
38	1.125	0.89